















CENOVNIK BFT AUTOMATIKE
















11.10.2022
















MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE






















<p>DEIMOS BT A 400</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 400kg, brzina otvaranja 12m/min, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, ploču za montažu, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača), i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 50W, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V, stepen zaštite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 7kg</p>	<p>283</p>
<p>DEIMOS BT A 600</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 600kg, brzina otvaranja 12m/min, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, ploču za montažu, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača), i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 70W, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V, stepen zaštite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 8kg</p>	<p>300</p>
<p>DEIMOS BT A 600 ULTRA</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 600kg, brzina otvaranja 12m/min, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, U-Link komunikaciona platforma, magnetni limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, ploču za montažu, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača), i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 70W, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V, stepen zaštite IP44, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 8kg</p>	<p>363</p>
<p>DEIMOS AC A 800</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 800kg, brzina otvaranja 9m/min, za poluintenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, ploču za montažu, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača), i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 220V / 300W, radni napon fotočelija 24V, blic lampe 220V, stepen zaštite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 9.4kg</p>	<p>433</p>
<p>ARES VELOCE SMART BT A500</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 500kg, <b>VELOCE serija brzih motora, brzina otvaranja 22m/min</b>, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži motor, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i ključ za deblokadu motora. Moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača. Motor 24V / 400W, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V, stepen zaštite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 7kg</p>	<p>623</p>
<p>ARES BT A1500</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 1500kg, brzina otvaranja 9m/min, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži motor, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i ključ za deblokadu motora. Moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača. Motor 24V / 400W, radni napon periferija (blic lampa, fotočelije...) 24V, stepen zaštite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 7kg</p>	<p>402</p>

MOTORI ZA KRILNE KAPIJE






<p>SET ATHOS AC25 A</p>		<p>Set motora za krilne kapije širine krila do 2.5m, težine do 350kg, brzina otvaranja 18mm/s, za poluintenzivnu upotrebu. D-Track detekcija prepreke, vremenski limit rada motora. <b>Komplet sadrži: dva motora, automatiku, sigurnosne fotočelije A20-180, dva daljinska upravljača Mitto B</b> na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i <b>ključ za ručnu deblokadu motora</b>. Motor 230V / 200W, radni napon fotočelija 24V, blic lampe 220V, stepen zaštite IP54, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<p>471</p>
<p>SET PHOBOS BT A 25</p>		<p>Set motora za krilne kapije dužine krila do 2.5m (sa upotrebom električne brave), težine do 400kg, vreme otvaranja 15s, za intenzivnu upotrebu. D-Track detekcija prepreke, magnetni limit prekidač. <b>Komplet sadrži: dva motora, automatiku ZARA BTL2, fotocelije Compacta A20-180, blic lampu RADIUS LED BT A R1, dva daljinska upravljača Mitto B</b> na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i <b>ključ za ručnu deblokadu motora</b>. Motor 24V / 50W, stepen zaštite IPX4, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<p>556</p>
<p>SET PHOBOS BT A 40</p>		<p>Set motora za krilne kapije dužine krila do 4m (sa upotrebom električne brave), težine do 500kg, vreme otvaranja 20s, za intenzivnu upotrebu. D-Track detekcija prepreke, magnetni limit prekidač. Komplet sadrži: dva motora, automatiku THALIA, dva daljinska upravljača Mitto B na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 40W, stepen zaštite IPX4, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<p>598</p>
<p>Motor PHOBOS BT A 40 24V</p>		<p>Motor za krilne kapije, radni napon 24V.</p>	<p>205</p>
<p>VIRGO SMART BT A20</p>		<p>Motor sa zglobnom rukom za krilne kapije širine krila do 2m, težine do 200kg. Pogodan za montažu na masivnim stubovima gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba, maksimalni ugao otvaranja 120°, vreme otvaranja 14s (90°), D-Track detekcija prepreke, za poluintenzivnu upotrebu (max. 60 ciklusa dnevno). Komplet sadrži jedan motor sa integrisanom elektronikom i dva ključa za ručnu deblokadu. Napajanje 220V, radni napon 24V / 110W, elektromehanički limit prekidač, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<p>310</p>
<p>VIRGO SMART BT A20 SLAVE</p>		<p>Motor sa zglobnom rukom za krilne kapije širine krila do 2m, težine do 200kg. Pogodan za montažu na masivnim stubovima gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba, maksimalni ugao otvaranja 120°, vreme otvaranja 14s (90°), D-Track detekcija prepreke, za poluintenzivnu upotrebu (max. 60 ciklusa dnevno). Motor je bez elektronike i koristi se u kompletu sa Virgo Smart BT A20. Napajanje 220V, radni napon 24V / 110W, elektromehanički limit prekidač, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<p>185</p>
<p>Set motora VIRGO SMART BT A20</p>		<p>Set motora sa zglobnom rukom za krilne kapije širine krila do 2m, težine do 200kg. Pogodan za montažu na masivnim stubovima gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba, maksimalni ugao otvaranja 120°, vreme otvaranja 14s (90°), D-Track detekcija prepreke, za poluintenzivnu upotrebu (max. 60 ciklusa dnevno). Komplet sadrži: <b>dva motora (jedan sa integrisanom elektronikom, drugi slave), fotocelije Compacta A20-180, blic lampu RADIUS LED BT A R1, dva daljinska upravljača Mitto B</b> na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i <b>dva ključa za ručnu deblokadu motora</b>. Napajanje 220V, radni napon 24V / 110W, elektromehanički limit prekidač, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<p>600</p>
<p>E5 BT A12</p>		<p>Motor sa zglobnom rukom za pešačke kapije, cilindričnog oblika, malih dimenzija pogodan za montažu na uzanim stubovima (min 8cm) ili gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba. Predviđen za krila širine do 1,2m i težine do 80kg, maksimalni ugao otvaranja od 120°, vreme otvaranja 6,5s. lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, PUSH&amp;GO funkcija, opcija automatskog zatvaranja sa podesivim vremenom. Napajanje 220V, radni napon 24V / 40W, max. obrtni moment motora 40Nm, max. 200 ciklusa u toku 24h, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C. (Motor se isporučuje bez LBA poluge)</p>	<p>283</p>

E5 BT A18		Motor sa zglobnom rukom za krilne kapije, cilindričnog oblika, malih dimenzija pogodan za montažu na uzanim stubovima (min 8cm) ili gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba. Predviđen za krila širine do 1,8m i težine do 100kg, maksimalni ugao otvaranja od 120°, vreme otvaranja 14s. lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke. Napajanje 220V, radni napon 24V / 40W, max. obrtni moment motora 150Nm, max. 200 ciklusa u toku 24h, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C. Dimenzije (tela motora) 83x107x390mm U skladu sa EN16005 standardom za bezbednost automatizovanih prolaza. <b>(Motor se isporučuje bez LBA / LS18 poluge)</b>	283
SET E5 A12 LBA		Set motora sa zglobnom rukom za pešačke kapije E5 A12, komplet sadrži: jedan motor E5 A12, LBA polugu, automatiku THALIA, jedan daljinski upravljač MITTO B RCB01.	479
SET E5 A18 LBA		Set motora sa zglobnom rukom za pešačke kapije E5 A18, komplet sadrži: jedan motor E5 A18, LBA polugu, automatiku THALIA, jedan daljinski upravljač MITTO B RCB01.	479
SET E5 BT A18 LS18		Set motora sa zglobnom rukom za pešačke kapije E5 A18, komplet sadrži: jedan motor E5 A18, LS18 polugu, automatiku THALIA, jedan daljinski upravljač MITTO B RCB01.	529
ELI 250N V (AC A35 V) + podzemna kutija		Podzemni motor za krilne kapije težine do 150 kg i širine do 2m. Radni napon 230V / 300W, vreme ciklusa 14 sek., maksimalni ugao otvaranja 120°. Odvojivo čelično kućište sa predviđenim otvorima za drenažu. Za poluintenzivnu upotrebu, IP67 zaštita, radna temperatura od -20° C do +50° C. Dimenzije 336 x 420 mm. (Motor koristiti kontrolnu ploču RIGEL 6)	444
Set motora ELI		Set podzemnih motora za krilne kapije težine do 150 kg i širine do 2m. Radni napon 230V / 300W, vreme ciklusa 14 sek., maksimalni ugao otvaranja 120°. Odvojivo čelično kućište sa predviđenim otvorima za drenažu. Za poluintenzivnu upotrebu, IP67 zaštita, radna temperatura od -20° C do +50° C. Komplet sadrži: dva motora, dve podzemne kutije, automatiku RIGEL 6, dva daljinska upravljača Mitto B na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i dva mehanizma za deblokadu motora.	1185
<b>MOTORI ZA GARAZNA VRATA</b>			
TIZIANO + BIN B GDA L3020		Motor i automatika za garažna vrata površine do 10m2 i težine do 60kg, motor 230V / 100W, brzina otvaranja 6.6m/min, D-Track detekcija prepreke, elektronski limit prekidač, maksimalna vučna sila 600N, stepen zaštite IPX0. U kompletu dolazi: motor, dva daljinska upravljača na 433MHz i šina dužine 3m. Radna temperatura od -20° C do +60°C.	195
KIT BOTTICELLI BT A850 + BIN 650-850 CATENNA		Motor i automatika za garažna vrata površine do 13m2, motor 230V / 200W, brzina otvaranja 210mm/s. D-Track detekcija prepreke, elektronski limit prekidač, maksimalna vučna sila 850N, stepen zaštite IP20. U kompletu dolazi: motor, jedan daljinski upravljač na 433 MHz i šina dužine 2,9m. Radna temperatura od -20° C do +60°C.	267
BOTTICELLI BT A1250 + BIN 1250 CATENNA L3500		Motor i automatika za garažna vrata površine do 16m2, motor 230V / 250W, brzina otvaranja 190mm/s. D-Track detekcija prepreke, elektronski limit prekidač, maksimalna vučna sila 1250N, stepen zaštite IP20. U kompletu dolazi: motor, jedan daljinski upravljač na 433 MHz i šina dužine 3,5m. Radna temperatura od -20° C do +60°C.	344
<b>MOTORI ZA SEGMENTNA VRATA</b>			
ARGO 230 V + VENERE D		Motor za segmentna vrata površine do 20m², za veoma intenzivnu komercijalnu i industrijsku upotrebu. Radni napon motora 24V, poseduje D-Truck detekciju prepreke i kontrolu obrtnog momenta, stepen zaštite IP40. Radna temperatura od -15° C do +55°C, dimenzije 351x226,5x115 mm.	491
ARGO BT A35		Motor za segmentna vrata površine do 35m², za veoma intenzivnu komercijalnu i industrijsku upotrebu. Radni napon motora 24V, poseduje D-Truck detekciju prepreke i kontrolu obrtnog momenta, stepen zaštite IP24. Radna temperatura od -15° C do +55°C, dimenzije 351x226,5x115 mm.	540
RCA LEVER		Ručica za manuelno odbavljanje motora ARGO	24
<b>AUTOMATSKE RAMPE</b>			
Moovi 30		Automatska rampa sa rukom dužine 3m, vreme otvaranja 4 sec. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 230V / 300W sa ventilatorskim hlađenjem, stepen zaštite IP24, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 200mA max..Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Radna temperatura -20 ~ +50, težina 35.6kg. Za poluintenzivnu frekvenciju upotrebe.	876
Moovi 60 5m		Automatska rampa sa rukom dužine 5m, vreme otvaranja 8 sec. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 230V / 300W sa ventilatorskim hlađenjem, stepen zaštite IP24, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 200mA max.. Radna temperatura -20 ~ +50, težina 35.6kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za poluintenzivnu frekvenciju upotrebe.	956
Moovi 60 6m		Automatska rampa sa rukom dužine 6m, vreme otvaranja 8 sec. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 230V / 300W sa ventilatorskim hlađenjem, stepen zaštite IP24, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 200mA max.. Radna temperatura -20 ~ +50, težina 35.6kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za poluintenzivnu frekvenciju upotrebe.	977

<b>Giotto BT A 60U</b>		Automatska rampa sa rukom dužine 6m, vreme otvaranja 5 sec. Motor 24 VAC sa integrisanim enkoderom, opcija usporavanja prilikom otvaranja/zatvaranja. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 24V/250W, 1400 o/min, stepen zaštite IP54, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 200mA max.. Radna temperatura -20 ~ +55°C, težina 41kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za intenzivnu frekvenciju upotrebe.	1091
<b>Giotto BT A ULTRA 36 XL 4m</b>		Automatska rampa sa rukom dužine 4m, vreme otvaranja 2.2 ~ 4 sec. Motor 24 VAC sa integrisanim enkoderom, opcija usporavanja prilikom otvaranja/zatvaranja. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 24V/300W, stepen zaštite IP54, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 500mA max.. Radna temperatura -20 ~ +55°C, težina 41kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za intenzivnu frekvenciju upotrebe.	1307
<b>Giotto BT A ULTRA 36 XL 5m</b>		Automatska rampa sa rukom dužine 5m, vreme otvaranja 2.2 ~ 4 sec. Motor 24 VAC sa integrisanim enkoderom, opcija usporavanja prilikom otvaranja/zatvaranja. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 24V/300W, stepen zaštite IP54, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 500mA max.. Radna temperatura -20 ~ +55°C, težina 41kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za intenzivnu frekvenciju upotrebe.	1329
<b>Giotto BT A ULTRA 36 XL 6m</b>		Automatska rampa sa rukom dužine 6m, vreme otvaranja 2.2 ~ 4 sec. Motor 24 VAC sa integrisanim enkoderom, opcija usporavanja prilikom otvaranja/zatvaranja. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 24V/300W, stepen zaštite IP54, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 500mA max.. Radna temperatura -20 ~ +55°C, težina 41kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za intenzivnu frekvenciju upotrebe.	1351
<b>Maxima ultra 36</b>		Automatska rampa za industrijsku upotrebu sa rukom dužine do 6m, podesivo vreme otvaranja 0.7 do 3.9sec. frekvencija upotrebe: za 3m 20000 pokreta, za 6m 5000 pokreta dnevno, testirano na 7.000.000 pokreta, funkcija automatske provere i detekcije greške, antivandal zaštita, multi kolor led indikacija statusa, motor 230V / 0.25KW / 910o/min, stepen zaštite IP55, dimenzije 1030 x 347 x 493, Radna temperatura -40 ~ +60°C, težina 72kg.	2649
<b>BAT KIT GIOTTO M BG</b>		Rezervno baterijsko napajanje za rampu Giotto BT A ULTRA 36 XL, komplet sadrži dva akumulatora 12V 1.2Ah.	118
<b>RME 1 BT / SPIRA BFT 24V</b>		Jednokanalni detektor induktivne petlje za detekciju vozila i većih metalnih objekata, podešavanje osetljivosti, relejni izlaz, vreme odziva 120ms, radni napon <b>24V/AC</b> , dimezije 80x40x79mm. Isporučuje se sa podnožjem za montažu.	134
<b>RME 2</b>		Dvokanalni detektor induktivne petlje za detekciju vozila i većih metalnih objekata, podešavanje osetljivosti, relejni izlazi, vreme odziva 120ms, radni napon <b>230V AC</b> , dimezije 80x40x79mm. Isporučuje se sa podnožjem za montažu.	155
<b>SPIRA 2x1</b>		Namotaj induktivne petlje dimenzije 2x1m sa prikljucnim kablom dužine 10m	46
<b>AT3</b>		Ruka rampe aluminijumska za MOOVI 30, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 3,3m.	70
<b>AT5</b>		Ruka rampe aluminijumska za MOOVI 60 i GIOTTO BT A 60U, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 5.3m	107
<b>AT6</b>		Ruka rampe aluminijumska za MOOVI 60 i GIOTTO BT A 60U, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 6.3m	128
<b>BOOM ES 40</b>		Ruka rampe aluminijumska za GIOTTO BT A ULTRA 36XL, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 4m.	106
<b>BOOM ES 50</b>		Ruka rampe aluminijumska za GIOTTO BT A ULTRA 36XL, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 5m	128
<b>BOOM ES 60</b>		Ruka rampe aluminijumska za GIOTTO BT A ULTRA 36XL, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 6m	150
<b>Rešetka za ruku rampe</b>		Aluminijumska rešetka ruke rampe, cena je iskazana po dužnom metru.	54
<b>GA AQ AT</b>		Pokretni oslonac ruke za Moovi i Gioto	59
<b>Ploča za ankerisanje</b>		Čelična ploča za ankerisanje kućišta rampe serije MOOVI i GIOTTO dimenzija 350mm x 200mm x 200mm debljine 4mm.	42
<b>LIGHT PS/ES 40</b>		Led rasveta ruke rampe GIOTTO BT A ULTRA 36XL, DC 24V, 2.4W/m, crveno / zelena boja svetla, IP67, duzine 4,1m	56
<b>GT Board</b>		Kontrolna ploča led rasvete PS/ES 40	40
<b>PCA N3</b>		Gumeni profil za BFT ruku rampe MOOVI 30, dužine 3m	30
<b>PCA N5</b>		Gumeni profil za BFT ruku rampe za MOOVI 60 i GIOTTO BT A 60U dužine 5m	45
<b>PCA N6</b>		Gumeni profil za BFT ruku rampe za MOOVI 60 i GIOTTO BT A 60U dužine 6m	51
<b>PCA ES N4</b>		Gumeni profil za ruku rampe GIOTTO BT A ULTRA 36XL dužine 4m	40
<b>PCA ES N5</b>		Gumeni profil za ruku rampe GIOTTO BT A ULTRA 36XL dužine 5m	50
<b>NAPLATA PARKIRANJA</b>			
<b>Espas20-I</b>		Ulazni terminal za automatsko izdavanje kartica, poseduje LCD ekran kao i 2D štampač kartica sa bar kodom, izmenjiva sadržina teksta, RFID čitač za stalne korisnike parkinga, magacin za 4000 kartica, dvokanalni detektor induktivne petlje, sos taster za komunikaciju sa osobljem. Uređaj je samostalan i nije potrebno povezivanje sa drugom opremom na parkiralištu. Radni napon 230V, potrošnja 200W, klimatizovano kućište, stepen zaštite IP33, radna temperatura -20 ~ +50°C, težina 60kg, dimenzije 1232x341x315mm	5900

<b>Espas20-T</b>		Samostalni validator kartica za parkiranje, obavlja funkcije manualne stanice za naplatu parkiranja bez potrebe za računarom. Namenjen je za manje i srednje sisteme. Alfanumerički displej sa pozadinskim osvetljenjem koji prikazuje cenu parkiranja, 2d čitač barkodova, sadrži tri funkcijska tastera. Radni napon 230V, potrošnja 70W, radna temperatura 0 ~ +50°C, težina 4kg, dimenzije 315x248x160mm	4670
<b>Espas 10 Coin</b>		ESPAS 10 COIN terminal, u kombinaciji s elektromehaničkom barijerom koristi se za kontrolu ulazne ili izlazne tačke parkirališta. Koristi BFT tokene. Radni napon 230V, stepen zaštite IP34, radna temperatura -20 ~ +50°C, težina 18kg, dimenzije 1218x306x278mm	1380
<b>BFT Token</b>		BFT Token za naplatu parkiranja, cena je za jedan komad	4.0
<b>Tiketi SCATOLA</b>		Paket od 4000 blanko kartica	171
<b>Nosač papira</b>		Nosač rolne termalnog papira	54
<b>Termalni papir</b>		Rolo termalni papir za 3000 tiketa	50
<b>Osovina nosača papira</b>		Osovina za nosač rolo termalnog papira	32
<b>POTAPAJUCI STUBOVI</b>			
<b>STOPPY B 200/700</b>		Elektromehanički potapajući stub za kontrolu saobraćaja u komercijalnim zonama, stambenim kompleksima i oblastima koje zahtevaju kontrolisan prolaz vozila. Prečnik stuba 200 mm, visina korisnog dela stuba 700mm, brzina podizanja / spuštanja 9s, otpornost na udar 6000J, led rasveta na vrhu, Motor 230V / 300W, lagani start/stop, električna kočnica, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -20° C do +60°C, Namenjen za poluintenzivnu upotrebu (do 500 ciklusa / 24h). Bruto težina 115kg.	1980
<b>PERSEO CBE 230.P SD</b>		Kontrolna jedinica sa integrisanim risiverom za kontrolu do 4 potapajuća stuba. Posедуje grejni elemenat za rad na niskim temperaturama do -40°C. Radni napon 230 VAC	405
<b>CEVNI MOTORI</b>			
<b>REEL EASY B30</b>		Cevasti motor za roletne. Maksimalna težina roletne 55 kg, maksimalni obrtni moment 30Nm, broj obrtaja osovine 16 obrt/min. Radni napon 230V / 235W.	64
<b>PRATEĆA OPREMA- ELEKTRONIKA</b>			
<b>Solarni paneli</b>			
<b>ECOSOL panel</b>		Solarni panel snage 10W, nominalni napon 24Vdc, IP65 zaštita, radna temperatura od -20° C do +50°C. Dimenzije 290 x 354 mm.	59
<b>ECOSOL kontroler</b>		Kontrolna jedinica za solarno napajanje. Nominalni napon 24V, max. struja 10A. Potrošnja u mirovanju 0,15W, IP55 zaštita, podržava dve baterije 12V/7.2Ah. Dimenzije 219 x 318 x 119 mm	213
<b>Fotočelije</b>			
<b>Compacta A20-180</b>		Sigurnosne foto čelije, domet do 20m, radni napon 15~35V DC, ugao rotacije pločica 180°, potrošnja RX30mA-TX20mA, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C, relejni izlaz NO / NC 1A max 30V, dimenzije 110x33x33mm.	35
<b>Thea A.15</b>		Sigurnosne foto čelije <b>sa LED rasvetom</b> , domet do 30m, radni napon 24V, potrošnja RX50mA-TX38mA, ugao tolerancije: vertikalni: ±5°, horizontalni: ±20°, stepen zaštite IP55, radna temperatura -20°C ~ +55°C, relejni izlaz 1A max 30V.	59
<b>CELLULA RFL</b>		Reflektujuće fotočelije, domet do 12m, radni napon 24 VDC/VAC, stepen zaštite IP67, relejni izlaz 3A max 30V, radna temperatura -25°C ~ +55°C, dimenzije 80x67x25mm. <b>(Bez reflektora)</b>	110
<b>Reflektor SRFLP</b>		Reflektor fotočelije rezervni	12
<b>CM RFL</b>		Nazidno kućište za BFT CELLULA RFL, dimenzije 110x90mm.	31
<b>Blic lampe i semafori</b>			
<b>TRAFFIC LIGHT</b>		Dvobojni signalni semafor, crveno / zeleno , dimenzije 280x410x290mm	139
<b>RADIUS LED AC A R1 230V</b>		Blic lampa sa led rasvetom, 230V, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C. Dimenzije 156x122x65mm	24
<b>RADIUS LED BT A R1 W</b>		Blic lampa sa belom led rasvetom i integrisanom antenom, 24V, 5W, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C. Dimenzije 156x122x65mm	28
<b>Zidni nosač lampe B 00 R2</b>		Zidni nosač BFT RADIUS lampe	7,5








## Moduli i daljinski upravljači










<b>CLONIX 2E/128</b>		Univerzalni eksterni dvokanalni risiver na 433,92MHz, prihvata do 128 daljinskih upravljača, Radni napon 12/ 24 VAC/DC, Frekvencija: 433,92MHz Relejni kontakti: MAX 1A, Impedansa antenskog ulaza: 50 Ohm (RG58) Radna temperatura : -20°C - +55°C Stepen zaštite: IP44	53.5
<b>Mitto B RCB02 R1</b>		Dodatni daljinski upravljač za BFT automatiku, u crnoj boji, dva tastera, plivajući kod, radna frekvencija 433MHz. Baterija 23A.	19
<b>Mitto B RCB04 R1</b>		Dodatni daljinski upravljač za BFT automatiku, u crnoj boji, četiri tastera, plivajući kod, radna frekvencija 433MHz. Baterija 23A.	23.5
<b>Mitto B RCB04 R6</b>		Set od 4 dodatnih daljinskih upravljača različitih boja, plivajući kod, domet 50/100m, radna frekvencija 433,92 MHz. Baterija 23A.	86
<b>Mitto B RCB02 R1 REPLAY</b>		Dvokanalni daljinski upravljač sa funkcijom kopiranja koda sa drugog BFT daljinskog upravljača, plivajući kod, radna frekvencija 433,92 MHz. Baterija 23A.	24

## Kontrolne jedinice

<b>RIGEL 6 ACL2</b>		RIGEL 6 – Kontrolna jedinica za BFT ELI krilne motore, radni napon motora 220V, maksimalna snaga motora 650W+650W. Vodotporna ABS kutija.	195
<b>ALENA SW2</b>		ALENA SW2 – Kontrolna jedinica za BFT krilne motore, radni napon motora 220V, maksimalna snaga motora 400W+400W. Vodotporna ABS kutija.	134
<b>ZARA</b>		ZARA BTL2 CREM-Kontrolna jedinica za BFT Phobos krilne motore, radni napon motora 24V, maksimalna snaga motora 40W+40W. Vodootporna ABS kutija, elektronika, transformator.	140
<b>THALIA</b>		THALIA LIGHT BTL2 CPEM – Kontrolna jedinica za BFT E5 BT A 12/18, Phobos krilne motore, radni napon motora 24V, maksimalna snaga motora 300W+300W. Vodotporna ABS kutija.	150
<b>HAMAL</b>		Kontrolna ploča za motor DEIMOS BT A600	140
<b>SL BAT2</b>		Rezervno baterijsko napajanje motora za klizne kapije serije DEIMOS i ARES. Komplet sadrži dve baterije 12V/1,2Ah. Napon punjenja baterija 27.2Vdc, struja punjenja 130mA, vreme punjenja 12-14h.	80
<b>Rezervno napajanje VIRGO</b>		Rezervno baterijsko napajanje motora za Virgo krilne motore. Komplet sadrži dve baterije 12V/1,2Ah. Napon punjenja baterija 27.2Vdc, struja punjenja 130mA, vreme punjenja 12-14h.	77
<b>ME BT</b>		Relejni modul za povezivanje električne brave na BFT kontrolne jedinice. Radni napon 24V AC/DC, relejni izlaz max. 24V/5A.	16
<b>Modul 3 žice Virgo Smart</b>		Modul za konverziju petožičnog na trožično povezivanja Virgo Smar BT A motora	35
<b>HTD-CVT1202000</b>		Pretvarač 24VAC-12VDC, ulazni napon AC 20~24V, izlazni napon : 12V DC / 2A, dimenzije 61.5*33*24.5mm, težina 46.6gr.	8

## Mehanički elementi

<b>EBP 24V</b>		Vertikalna električna brava sa klinom za obezbeđenje motorizovanih kapija i automatskih vrata, radni napon 24V, stepen zastite IP44, radna temperatura -10°C ~ +60°C, dimenzije 218x78x78mm.	110
<b>MS-310</b>		Set nosača za montažu jednog krilnog motora	14
<b>MS-310 - 2</b>		Set nosača za montažu dva krilna motora	28
<b>Athos ploča za ankerisanje</b>		Ploča za ankerisanje ATHOS motora	16
<b>Eli mehanizam za deblokadu</b>		Mehanizam za ručnu deblokadu ELI motora	32
<b>Poluga ruke E5 A12/18</b>		LBA Poluga- nastavak ruke za E5 BTA 12/18	27
<b>Klizna ruka SLITA ALEVA E5 BT</b>		LS18 Klizna ruka za motor E5 BT A18, Koristi se kada je šarka udaljena od ivice stuba do max.300 mm. Ugao otvaranja max.130°, N735058	77

<b>Klizna ruka za E5 motor BS5E</b>		<b>BS E5</b> Klizna ruka za motor E5 N, povećava maksimalni ugao otvaranja na 180°	74
<b>LAS</b>		Klizna ruka za motor VIRGO .	106
<b>AMV KIT</b>		Mehanički limit za Virgo motor	15
<b>Nosač uvodnika</b>		Nosač uvodnika ruke rampe MOOVI / GIOTTO	43
<b>ZUPČASTE LETVE</b>			
<b>Letva zupčasta CNYG68 - 800kg</b>		Zupčasta letva za klizne kapije težine do 800kg, dužina letve 1m, metalno jezgro presvučeno plastikom radi smanjenja vibracija i buke prilikom otvaranja kapije. 6 pozicija za fiksiranje. U sivoj boji	12
<b>Letva zupčasta CNYG6N</b>		Zupčasta letva za klizne kapije, dužina letve 1m, metalno jezgro presvučeno plastikom radi smanjenja vibracija i buke prilikom otvaranja kapije. 6 pozicija za fiksiranje. U crnoj boji	10
<b>Metalna zupčasta letva CA123001BNO</b>		Metalna zupčasta letva za klizne kapije, 3 pozicije za fiksiranje, sa odstojećima, dužine 1m.	18
<b>Metalna zupčasta letva CA123002</b>		Metalna zupčasta letva za klizne kapije, 4 pozicije za fiksiranje, sa odstojećima, dužine 2m.	35
<b>QK-CRF2222</b>		Metalna zupčasta letva za klizne kapije veće nosivosti, širina letve 22 mm. Montaža zavarivanjem.	15

Cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om .

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa.

