









TITAN AUTOMATIKA 11.10.2022.









MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE































S-510AC		Motor i automatika za klizne kapije maksimalne težine do 500kg i dužine do 8m, brzina otvaranja 11m/min. Lagani start/stop, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 25 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 220V / 280W, nivo buke ≤58dB, radna temperatura -20°C~+50°C. (Radni napon blic lampe 220V)	208	
S-1530AC			Motor i automatika za klizne kapije maksimalne težine do 1500kg i dužine do 12m, brzina otvaranja 13m/min. Lagani start/stop, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 25 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 220V / 550W, nivo buke ≤58dB, radna temperatura -20°C~+50°C(Radni napon blic lampe 220V)	270
Metalna osnova		Metalna osnova za motor Titan S340DC	9	
		Metalna osnova za motor Titan S510AC	9	
		Metalna osnova za motor Titan S1530AC	10	

























MOTORI ZA KRILNE KAPIJE

























K310DC			Set motora za krilne kapije širine krila do 2.5m, težine do 300kg, vreme otvaranja 20sec za 90°. Automatska detekcija prepreke, lagano zaustavljanje, automatsko zatvaranje, pešački mod, izlaz za elektricnu bravu, opciono: rezervno baterijsko napajanje (12/24V). Komplet sadrži: dva motora, automatiku, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti 25 daljinskih upravljača), gumirani stoper i ključ za ručnu deblokadu motora. Radni napon periferija 12V (fotočelije), blic lampa 12/24V. Motor 24V DC / 80W, stepen zaštite IP54, radna temperatura -20°C ~ +55°C. Obavezna je montaža stopera.	330
K410DC			Set motora za krilne kapije širine krila do 3m, težine do 400kg, vreme otvaranja 20sec za 90°. Automatska detekcija prepreke, lagano zaustavljanje, magnetni limit prekidač, automatsko zatvaranje, pešački mod, izlaz za elektricnu bravu, opciono: rezervno baterijsko napajanje (12/24V). Komplet sadrži: dva motora, automatiku, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti 25 daljinskih upravljača), gumirani stoper i ključ za ručnu deblokadu motora. Radni napon periferija 12V (fotočelije), blic lampa 12/24V. Motor 24V DC / 60W, stepen zaštite IP54, radna temperatura -20°C ~ +70°C. Obavezna je montaža stopera.	435
























AUTOMATSKJE RAMPE






















APR220 DC4		Automatska rampa sa rukom dužine 4m i dvobojom led signalizacijom na kućištu rampe, ekonomični DC Brushless motor , podesivo vreme otvaranja/zatvaranja, mehanizam sa jednom oprugom, automatsko podizanje u slučaju nailaska ruke na prepreku, usporavanje prilikom zatvaranja, moguća integracija sa parking sistemima, moguće priključenje baterijskog backup napajanja. Komplet sadrži dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 16 daljinskih upravljača). Motor 24V / 140W, stepen zaštite IP44, kućište od čeličnog lima debljine 2mm, dimenzije kućišta: 330*240*930mm. Radna temperatura -35 ~ +85, težina 53kg. Rampa se isporučuje sa levo orijentisanom rukom.	755	
APR220 DC6		Automatska rampa sa rukom dužine 6m i dvobojom led signalizacijom na kućištu rampe, ekonomični DC Brushless motor , podesivo vreme otvaranja/zatvaranja, mehanizam sa jednom oprugom, automatsko podizanje u slučaju nailaska ruke na prepreku, usporavanje prilikom zatvaranja, moguća integracija sa parking sistemima, moguće priključenje baterijskog backup napajanja. Komplet sadrži dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 16 daljinskih upravljača). Motor 24V / 140W, stepen zaštite IP44, kućište od čeličnog lima debljine 2mm, dimenzije kućišta: 330*240*930mm. Radna temperatura -35 ~ +85, težina 53kg. Rampa se isporučuje sa levo orijentisanom rukom.	792	
APR130 DC4			Automatska rampa sa rukom dužine 4m, DC Brushless motor , vreme otvaranja 6 sec, automatsko podizanje u slučaju nailaska ruke na prepreku, usporavanje prilikom zatvaranja, moguća integracija sa parking sistemima, moguće priključenje baterijskog backup napajanja. Komplet sadrži dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 16 daljinskih upravljača). Motor 24VDC / 140W, stepen zaštite IP44, kućište od čeličnog lima debljine 2mm, dimenzije kućišta: 335 * 285 * 926mm. Radna temperatura -35 ~ +85, težina 55kg.	792
APR130 DC6		Automatska rampa sa rukom dužine 6m, DC Brushless motor , vreme otvaranja 6 sec, automatsko podizanje u slučaju nailaska ruke na prepreku, usporavanje prilikom zatvaranja, moguća integracija sa parking sistemima, moguće priključenje baterijskog backup napajanja. Komplet sadrži dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 16 daljinskih upravljača). Motor 24VDC / 140W, stepen zaštite IP44, kućište od čeličnog lima debljine 2mm, dimenzije kućišta: 335 * 285 * 926mm. Radna temperatura -35 ~ +85, težina 55kg.	829	
LD-01		Jednokanalni detektor induktivne petlje za detekciju vozila i većih metalnih objekata, tri nivoa podešavana osetljivosti, relejni izlaz, radni napon 220V AC, radna frekvencija 100khz, vreme detekcije 35ms, radna temperatura -40 ~ +65C. Isporučuje se sa pripadajućim podnožjem za montažu.	54	
LD-02		Dvokanalni detektor induktivne petlje za detekciju vozila i većih metalnih objekata, tri nivoa podešavana osetljivosti, relejni izlazi, radni napon 220V AC, radna frekvencija 100khz, vreme detekcije 35ms, radna temperatura -40 ~ +65C. Isporučuje se sa pripadajućim podnožjem za montažu.	75	
Stacionarna daljinska komanda		Stacionarna daljinska kontrola za Titan automatske rampe, radni napon 220V AC, radna frekvencija 433Mhz.	16	





Oslonac ruke AFH-238			Oslonac ruke rampe TITAN sa podesivom visinom od 770mm do 1040mm.	31
Oslonac ruke ARM-1			Oslonac ruke rampe TITAN sa podesivom visinom od 785mm do 850mm. Montaža oslonca je na ruci rampe.	37
ARM -3/90			Aluminijumska ruka rampe sa zglobom za automatske rampe Titan, savijanje pod uglom od 90°, dužine 4m (2+2m)	182
ARM-4.5			Aluminijumska osmougaona profilisana ruka za automatske rampe Titan, dimenzija 80mm x 45 x 20mm, dužine 4.5m.	86
ARM-6			Aluminijumska osmougaona profilisana ruka za automatske rampe Titan, dimenzija 80mm x 45 x 20mm, dužine 6m.	96
ARM-4/6T			Aluminijumska teleskopska osmougaona profilisana ruka za automatske rampe Titan, dimenzija 80mm x 45 x 20mm, dužine 6m (dužina ruke u sklopljenom položaju je 3,5m).	96
ARM-4F			Aluminijumska rešetka ruke rampe, dužine 4m.	160
RP-2315			Zaštitni gumeni profil sa kanalom za montažu rasvete, cena po metru	10.2
LS-2316			Led rasveta (dve boje) vodootporna, cena po metru	5
WSR-1			Kabl sa konektorima za povezivanje led rasvete Titan rampe	11
Kontrolna ploča DC-DZ			Kontrolnaploča za Titan rampe APR130DC4, APR130DC6 i APR220C	107
RC-2305			Dodatni daljinski upravljač za Titan rampe, radna frekvencija 433MHz	16
QK-AT3			Ruka rampe dužine 3m, eloksirani aluminijum.	96
QK-LEDKIT4			LED osvetljenje za ruku rampe dužine 4m	107
PRATEĆA OPREMA				
Radari - detektori pokreta				
VDR-01			Radar za detekciju prisustva vozila i ljudi, koristi se kao sigurnosni senzor uz parking rampe za aktivaciju podizanja ili sprečavanje spustanja dok je objekat na prolazu, radna frekvencija 24.25 GHz, jačina polja 10-12dBm, polje detekcije vertikalno 30, horizontalno 17 stepeni, dajina 1- 6m, stepen zaštite IP67, Radni napon 12 V DC, potrošnja 150mA, relejni izlaz, radna temperatura -40 do +85 stepeni.	182
Fotoćelije				
FA-20			Sigurnosne foto ćelije, domet do 15m, frekvencija 1.92KHz, talasna dužina 940nm, radni napon 12V ~ 24V DC, potrošnja RX15mA-TX30mA, radna temperatura -10°C ~ +70°C, relejni izlaz NO/NC 1A max 30V, dimenzije 49.2x76x21.6mm.	16.5
FA-610			Sigurnosne foto ćelije, domet do 15m, frekvencija 1.92KHz, talasna dužina 940nm, radni napon 12V ~ 24V AC/DC, potrošnja RX15mA-TX30mA, radna temperatura -10°C ~ +70°C, relejni izlaz NO/NC 1A max 36V, fino podešavanje po osi, dimenzije 100x35x40mm.	20
QK-FTPO			Sigurnosne foto ćelije, domet do 25m, radni napon 12V ~24V, potrošnja RX35mA - TX25mA, ugao tolerancije $\pm 5^\circ$, radna temperatura -20°C ~ +70°C, relejni izlaz NC 1A max 24V.	30
FTR40			Sigurnosne foto ćelije, domet do 40m (zavisno do vremenskih uslova), radni napon 12V/24V AC-DC, relejni izlaz NC . Prijemnik RX sadrzi filter za otklanjanje smetnji uzrokovanih direktnim izlaganjem sunčevoj svetlosti. Dimenzije 90x65x48mm.	30
FTX180			Sigurnosne foto ćelije sa podešavanjem horizontalnog ugla, domet do 7m, radni napon 12V/24V VDC / 24VAC, radna frekvencija 1500Hz, relejni izlaz NC 1A max 24V, potrošnja RX30mA-TX5mA, stepen zaštite IP55, radna temperatura -20°C ~ +55°C. Ugao rotacije pločica $\pm 90^\circ$, dimenzije 123x37x37mm. Moguce četvorozicno ili dvozicno (Blue bus za Lifemaster, Marantec...) povezivanje barijera.	33
FTREFL			Reflektujuće fotoćelije, domet do 15m, radni napon 12~36Vdc / 10-24Vac, relejni izlaz NO/NC , stepen zaštite IP67, radna temperatura -25°C ~ +60°C, dimenzije 85x43x39mm. Moguce četvorozicno ili dvozicno (Blue bus za Lifemaster, Marantec...) povezivanje barijera. Sadrzi polarizovani filter za otklanjanje smetnji od refleksija svetlosti sa automobila.	77
FA-611			Reflektujuće fotoćelije, domet do 10m, radni napon AC: 9V~ 24V, DC: 12V~24V, relejni izlaz NO/NC, radna temperatura -25°C ~ +70°C, dimenzije fotocelije 100x40x35mm, dimenzije reflektora 82x8,3mm.	43
Blic lampe i semafori				
SML2L24V			Dvobojni LED signalni semafor, crveno / zeleno, radni napon 9 - 35 V AC / 8 - 45 V DC, prečnik sočiva 120mm, IP65, rada temperatura -20°C ~ +60°C, dimenzije 160x355x280mm	130

SL-422			Signalna fleš lampa sa LED rasvetom, izmenljivi radni napon AC/DC 12/24 - 220V, integrisana antena za povećanje dometa, radna temperatura -20°C ~ +50°C, dimenzije 130mmx100mmx220. Džamper za izmenu režima rada - konstantno / isprekidano.	18
SL-220			Signalna fleš lampa sa LED rasvetom, radni napon AC 220V, radna temperatura -20°C ~ +50°C, dimenzije 64mmx72mmx97. Džamper za izmenu režima rada - konstantno / isprekidano.	13
SL-614			Signalna fleš lampa sa LED rasvetom, izmenljivi radni naponom AC/DC 12/24 / AC 220V, integrisana antena za povećanje dometa, led sijalica E14 12V 3 W, radna temperatura -20°C ~ +60°C. Izmenljiv režim rada - konstantno / isprekidano.	22
Moduli i daljinski upravljači				
REM-501			Prijemnik za daljinsko upravljanje na 433MHz , jedan relejni izlaz, memorija do 500 daljinskih upravljača (RC-M04, RC-M05, RC-M02, RC-M02S, RC-M06), tri režima rada, led indikacija statusa, napajanje 12V DC, potrošnja 20-120 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 12 A / 14 VDC, dimenzije 62mm x 43.5 mm x 30 mm	12
REM-502			Prijemnik za daljinsko upravljanje na 433MHz , dva relejna izlaza, moguće usmicanje do 400 daljinskih upravljača (RC-M04, RC-M05, RC-M02, RC-M02S, RC-M06) sa radnom frekvencijom 433 MHz , led indikacija, napajanje 12-24 V DC, radna temperatura -40°C ~ 80°C, dimenzije 90x60x28mm	20
REM-404			Četvorokanalni RF prijemnik za daljinsko upravljanje na 315MHz , četiri relejna izlaza, memorija do 40 daljinskih upravljača (RC-2112/4), tri režima rada (prekidački, impulsni ili naizmenični), led indikacija statusa, napajanje 12-15 V DC, potrošnja 20-120 mA, relejni kontakti NO/NC/COM max. 10 A / 220 VAC, dimenzije 73mm x 37 mm x 21 mm	17
REM-405			Prijemnik daljinske komande za DC motore, cevne i motore za roletne, dvokanalni, radna frekvencija 315 MHz , memorija do 80 daljinskih upravljača (fiksni kod), ulaz za limit prekidače - UP / DN, led indikacija statusa, radni napon 12 V DC, potrošnja 7 - 100mA, relejni kontakti max.10A, dimenzije 60 x 43 x 30 mm	12
RC-M05			Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz , domet 40-100m, koristi dve baterije CR2016, dimenzije 70 x 38 x 11mm	12
RC-M02			Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz , koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm	10.5
RC-M02S			Daljinski upravljač sa 2 tastera, radna frekvencija 433MHz , koristi bateriju 27A, dimenzije 65x35x15mm	11
RC-M06			Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 433MHz , koristi dve baterije 2016, dimenzije 45x35x11mm	11
RC-02			Daljinski upravljač sa 4 tastera, radna frekvencija 315MHz , koristi bateriju 27A, dimenzije 55x30x14mm	10.5
FA-10			Dvokanalni prijemnik daljinske komande na 433 MHz , prihvata do 120 daljinskih upravljača (FR-36), dva relejna izlaza NO/NC/COM, napajanje 12-24 V DC	20
RMX-402			Univerzalni dvokanalni multifrekvencijski prijemnik, radi u opsegu od 300- 868 MHz , prihvata daljinske upravljače većine poznatih proizvođača automatike BFT, FAAC, DITEC, CAME, HORMMAN, BENINCA, SOMMER, LIFTMASTER, NICE..., memorija do 200daljinskih upravljača (fiksni i plivajući kod), dva nezavisna relejna izlaza, napajanje 9-30 V AC / DC, dimenzije 96x 60 x 28,5 mm	30
GE-RCV1			Univerzalni trokanalni prijemnik za daljinske komande na 433 MHz , prihvata daljinske upravljače većine proizvođača automatike, 3 kanala, memorija do 30 daljinskih upravljača, napajanje 12-24 V DC, potrošnja 5-50 mA, dimenzije 77 x 43 x 24 mm	20
RCX-1			Univerzalni multifrekvencijski daljinski upravljač - duplikator, moguće kopiranje većine daljinskih upravljača sa fiksnim kodom u opsegu 280- 868 MHz, 4 tastera, domet 40-100 m, koristi dve CR2016 baterije, dimenzije 60 x 33 x 10 mm	18
RCX-2			Univerzalni multifrekvencijski daljinski upravljač- duplikator, kopira sve daljinske upravljače sa fiksnim ili plivajućim kodom u opsegu 280- 868 MHz (BFT, FAAC, DITEC, CAME, HORMMAN, BENINCA, SOMMER, LIFTMASTER, NICE...), 4 tastera, domet 40-100 m, koristi dve CR2016 baterije, dimenzije 68,5 x 38,5 x 14 mm	23
RCX-3			Univerzalni daljinski upravljač- duplikator, kopira daljinske upravljače sa fiksnim ili plivajućim kodom na frkvenciji 433MHz, 4 tastera, koristi bateriju 27A, dimenzije 60 x 33 x 10 mm	18
RT11			Dodatni daljinski upravljač za Titan motore za kapije, plivajući kod, radna frekvencija 433MHz	15
RT21			Dodatni daljinski upravljač za Titan motore za kapije, plivajući kod, radna frekvencija 433MHz	15
K-18			Bežična tastatura- daljinski upravljač za TITAN motore za kapije, dvokanalna, vodootporna IP54, radna frekvencija 433 MHz, domet 35-50 m, napajanje 2 x CR2032, vek trajanja baterije do 2 god., emituje signal tek nakon unosa ispravnog koda, led rasveta se pali nakon pritiska tastera radna temperatura -20 do +55 C, dimenzije 85 x 75 x 35 mm	36

RH-01			Nosač daljinskog upravljača za montažu u automobil, podesiv po visini .	2.7
Kontrolne jedinice				
PCB S510 AC / S1530 AC			Kontrolna jedinica motora za kliznu kapiju Titan, radni napon 220V	66
PCB S340DC			Kontrolna jedinica motora za kliznu kapiju Titan S340DC	55
K310DC			Kontrolna jedinica motora za krilnu kapiju Titan K310DC / K410DC	66
GSM kontroleri				
G-205			Jednokanalni GSM kontroler, uključenje/isključenje releja telefonskim pozivom, podržava GSM 3G i 4G mrežu. Moguće je usnimiti do 200 korisnika. Napajanje: DC 9V~24V/1A. Dimenzije: 96.5 x 72 x 59mm	87
HX-G01			Jednokanalni GSM kontroler, uključenje/isključenje releja telefonskim pozivom bez SMS potvrde promene statusa i uključenje/isključenje releja putem SMS-a sa SMS potvrdom promene statusa. Moguće je usnimiti do 1000 korisnika. Napajanje: 12 DC/2A.	65
HX-G02			Dvokanalni GSM kontroler, poseduje četiri režima rada, uključenje releja telefonskim pozivom, uključenje / isključenje releja telefonskim pozivom bez SMS potvrde promene statusa i uključenje / isključenje releja putem SMS-a sa SMS potvrdom promene statusa. Napajanje: 12 - 24V DC/2A.	87
Tasteri za otvaranje vrata				
TI-1			Exit taster u plasticnom kucistu, nazidni, sa kontaktima NO i COM, radni napon kontakata 12~28V / 3A, dimenzije 86 x 86mm.	4
TI-11			Panik taster u plasticnom kucistu sa kontaktima NC, NO i COM, dimenzije 71 x 23 x 14mm.	3.5
T-5A			Metalni taster za otvaranje vrata, ugradni, sa kontaktima NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 90 x 28 x 25mm.	6
T-14			Metalni taster za otvaranje vrata i metalnim kućištem, kontakti NO i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, radni napon led rasvete tastera 12V, dimenzije 82 x 32 x 25.	9
T-14L			Metalni taster za otvaranje vrata sa pozadinskim led osvetljenjem i metalnim kućištem, kontakti NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, radni napon led rasvete tastera 12V, dimenzije 82 x 32 x 25.	12
TI-907			Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/36V, dimenzije 115 x 70 x 29mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	18
TI-911			Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/12-24V, dimenzije 115 x 70 x 26mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	21
Metalno kuciste tastera TI907 - TI911			Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata TI-907 - TI911 dimenzije 115 x 70 x 29mm.	8
TI-910			Beskontaktni infrared taster za otvaranje vrata, dvobojno led pozadinsko osvetljenje, sa kontaktima NO, NC i COM, radni napon kontakata max 3A/12-24V, radni napon led rasvete tastera 12-24V, dimenzije 115 x 40 x 30mm. Isporučuje se bez metalnog kućišta.	20
Metalno kuciste tastera TI-910			Metalno kuciste za infracrveni taster za otvaranje vrata TI-910, dimenzije 115 x 40 x 30mm.	8
SC-401 / SC-301			Metalno crevo za zastitu kablova od ostecenja i lomljenja, za spoljnu i untrasnju montažu, dužine 410mm, untrasnji prečnik creva 6.5mm.	14
Mehanika i brave				
VIRO V06 vertikalna			Električna brava za obezbeđenje motorizovanih kapija, radni napon 12V 15VA. Za vertikalnu montažu. Galvanizovano kuciste brave. Isporučuje se bez cilindra. Dimenzije tela: 124x67x36	57
VIRO V06 vertikalna antracit			Električna brava za obezbeđenje motorizovanih kapija, radni napon 12V 15VA. Za vertikalnu montažu. U antracit boji. Isporučuje se bez cilindra. Dimenzije tela: 124x67x36	61
VIRO V06 horizontalna			Električna brava za obezbeđenje motorizovanih kapija, radni napon 12V 15VA. Za horizontalnu montažu. Galvanizovano kuciste brave. Isporučuje se bez cilindra. Dimenzije tela: 124x67x36	57
VIRO V06 horizontalna crna			Električna brava za obezbeđenje motorizovanih kapija, radni napon 12V 15VA. Za horizontalnu montažu. U crnoj boji. Isporučuje se bez cilindra. Dimenzije tela: 124x67x36	61

Cilindar brave Viro		Cilindar za V06 brave, 40mm, 30/10.	8
EMK-30		Elektromagnetni klin sa uskim čeonim profilom, radni napon 12~24V, vremenski tajmer podesiv na 0, 3 ili 6sec, led indikacija, nadgradni, dimenzije elektromagnetnog klina: 150 x 34,5 x 27.5mm.	36
MB100		Elektromagnetni klin, radni napon 12VDC / 450mA, dimenzije elektromagnetnog klina: 205 x 35 x 42mm.	31
EM-60		Elektromagnetna brava, snaga držanja 60kg, radni napon 12V, dimenzije elektromagnetne brave: 80 x 38 x 25mm.	22
ML-180		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 180kg, radni napon 12V / 24V, potrosnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 180 x 40 x 20mm.	36
L-180		L profil za elektromagnetnu bravu od 180kg ML-180	9.5
ML-280		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V, potrosnja 0.45A min, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 47 x 25mm.	43
ML-280S		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V, potrosnja 450mA, kontakti NO / NC / COM / + / -, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 47 x 25mm.	46
ML-280WB		Vodootporna elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 280kg, radni napon 12V, potrosnja 450mA, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 47 x 25mm.	49
L-280		L profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280 / S / WB	10.5
ZL-280		ZL profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280 / S / WB	21
U-280		U profil za elektromagnetnu bravu od 280kg ML-280 / S / WB	10.5
ML-350		Elektromagnetna brava, sa led diodom za indikaciju statusa, snaga držanja 350kg, radni napon 12V DC, potrosnja 0.5A min, dimenzije elektromagnetne brave: 250 x 57 x 27mm.	57
L-350		L profil za elektromagnetnu bravu od 350kg ML-350	11.5
ZL-350		ZL profil za elektromagnetnu bravu od 350kg ML-350	24
U-350		U profil za elektromagnetnu bravu od 350kg ML-350	11
Elektroprihvatnik O&C 33.1.04B		Elektroprihvatnik za leva i desna vrata, radni napon 6-14 Vac/dc, sa jednim impulsom (memorijski efekat), dimenzije elektroprihvatnika 250mm x 25mm x 32mm, dimenzije kucista kotve 69 x 21 x 28mm. Made in Spain.	29
Elektroprihvatnik VIRO		Elektroprihvatnik za leva i desna vrata, radni napon 8-12 V AC/DC 830mA, sa jednim impulsom (memorijski efekat), dimenzije elektroprihvatnika 250 x 25 x 28,5, dimenzije kucista kotve 75 x 21 x 28,5mm. Made in Italy.	29
Elektroprihvatnik EMP-240		Elektroprihvatnik, dvostrani, bez impulsa (otvara samo dok je prisutan napon), napajanje 12 VDC/AC, 450mA, dimenzije 250 x 25 x 31mm .	20.5
Elektroprihvatnik EMP-132		Elektroprihvatnik, dvostrani, Fail Secure (otvara kad izgubi napajanje), napajanje 12 VDC/AC, 450mA, dimenzije 250 x 25 x 31mm.	22
210078		FORESEE® Ključ mehanički za deblokadu FORESEE motora	3.5
Mehanički elementi			
MS-310		Set nosača za montažu jednog krilnog motora	14
MS-310 - 2		Set nosača za montažu dva krilna motora	28
Zupčaste letve za klizne kapije			
Letva zupčasta CNY568 - 800kg		Zupčasta letva za klizne kapije težine do 800kg, dužina letve 1m, metalno jezgro presvučeno plastikom radi smanjenja vibracija i buke prilikom otvaranja kapije. 6 pozicija za fiksiranje. U crnoj boji	12
Letva zupčasta CNYG68 - 800kg		 Zupčasta letva za klizne kapije težine do 800kg, dužina letve 1m, metalno jezgro presvučeno plastikom radi smanjenja vibracija i buke prilikom otvaranja kapije. 6 pozicija za fiksiranje. U sivoj boji	12
Letva zupčasta CNYG6N		Zupčasta letva za klizne kapije, dužina letve 1m, metalno jezgro presvučeno plastikom radi smanjenja vibracija i buke prilikom otvaranja kapije. 6 pozicija za fiksiranje. U crnoj boji	10
Metalna zupčasta letva CA123001BNO		Metalna zupčasta letva za klizne kapije, 3 pozicije za fiksiranje, sa odstojnicima, dužine 1m.	18

Metalna zupčasta letva CA123002			Metalna zupčasta letva za klizne kapije, 4 pozicije za fiksiranje, sa odstojnicima, dužine 2m.	35
QK-CRF2222			Metalna zupčasta letva za klizne kapije veće nosivosti, širina 22 mm. Montaža zavarivanjem. Dužine 1m.	15
Okov za samonosive kapije				
2866			Točkić za kliznu kapiju sa nosačem Ø 40	5
2867			Točkić za kliznu kapiju sa nosačem Ø 60	6
2868			Točkić za kliznu kapiju Ø 60 sa nosačem 1/2	6
2873			Šina za kliznu kapiju "V" profil, 3m dužine	24
2874			Šina za kliznu kapiju "R" profil, 3m dužine	25
2869			Rolnica Ø 30 x 40 mm	2
Set okova za samonosivnu kapiju do 200kg			Šina dužine 6m, točkovi, podizni točak, stoper, rolne	193
Set okova za samonosivnu kapiju do 300kg			Šina, točkovi 6m, podizni točak, stoper, rolne	352
Set okova za samonosivnu kapiju do 600kg			Šina 6m, točkovi, podizni točak, stoper, rolne	605
AUTOMATSKA VRATA				
Automatska Vrata sa montažom				
Jednokrilni set			Set jednokrilih automatskih vrata sa uključenom montažom, automatika AD 200 E, dimenzije krila po dogovoru ,alu profil sa staklenom ispunom pamplex 414	
Dvokrilih set			Set dvokrilih automatskih vrata sa uključenom montažom, automatika AD 200 E, dimenzije krila po dogovoru ,alu profil sa staklenom ispunom pamplex 414	
Pogonski mehanizam				
AD-200E			Automatika za pokretanje kliznih vrata maksimalne težine 1 x 150kg ili 2x 120Kg., brzina otvaranja/zatvaranja 200-500 mm/sec (podešavajuće), vreme startovanja 0-9 sec, nivo buke ≤ 55dB, automatsko otvaranje u slučaju požara, opciono baterijsko napajanje, daljinska komanda za izbor režima rada , snaga motora 65W. Dimenzije grede : 155 x 120 x 4200mm	
DSW-100			Automatika za pokretanje krilih vrata težine do 100 kg, maksimalne širine 1200mm, brzina otvaranja 250-450 mm/sec (podešavajuća), vreme startovanja 1 -30 sec, vreme otvaranja 3-7 sec., nivo buke ≤ 55dB. Snaga motora 55W. Dimenzije: 80 x 90 x 540mm	
Prateća oprema				
DL 8S			Mikrotalasni senzor, 24 GHz	
M235			Kombinovani aktivni radar, Mikrotalasni senzor + aktivni IR detektor, polje detekcije 4m x 2 m, napajanje 12 - 30VDC, relejni izlaz, 8 predajnih+8prijemnih zraka , 24 GHz, maksimalna visina montaže 2,5 m, Dimenzije 260x53x44mm	
KS-5 (DL-31)			Programski prekidač sa ključem, 5 pozicija: Lock, keep open, single direction entrance, half open, automatic operation.	
M-218E			Foto senzori, napajanje AC/DC 12~36V, potrošnja 12V 72mA, domet 10 m, širina snopa 8°, Ø13 mm.	
ACU set			Baterije za Back up napajanje AD-200, 2 x 12V/1,2Ah	

Rem		Daljinski upravljač	
FL3		Podna vođica sa podešavajućim prihvatom 15- 35 mm (komad)	
FL5		Podna vođica sa podešavajućim prihvatom 30 ~ 55 mm (komad)	
FLF		Alumijnijumska podna vođica za staklena vrata sa prihvatom 16 mm (par)	
SS-304		Prohromska podna vođica za nazidnu montažu (par L+D)	

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om , podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa. AMS electronic d.o.o. zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.

Dostupna i oprema koje nema u cenovniku - pozovite radi dogovora !

Za detaljnije informacije ,kontaktirajte našu službu prodaje ili posetite www.amselectronic.com

