

























MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE

























<p>SET DEIMOS BT A 400 KIT</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 400kg, brzina otvaranja 12m/min, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. <b>Komplet sadrži: motor, automatiku, sigurnosne foto ćelije A20-180, blic lampu RADIUS LED BT A R1, dva daljinska upravljača Mitto B</b> na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača), metalnu osnovu i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 50W, radni napon periferija (blic lampa, fotoćelije...) 24V, stepen zastite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 7kg</p>	<p>306</p>
<p>SET DEIMOS BT A 600 KIT</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 600kg, brzina otvaranja 12m/min, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. <b>Komplet sadrži: motor, automatiku, sigurnosne foto ćelije A20-180, blic lampu RADIUS LED BT A R1, dva daljinska upravljača Mitto B</b> na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača), metalnu osnovu i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 70W, radni napon periferija (blic lampa, fotoćelije...) 24V, stepen zastite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 8kg</p>	<p>350</p>
<p>DEIMOS BT A 600</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 600kg, brzina otvaranja 12m/min, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, metalnu osnovu, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 70W, radni napon periferija (blic lampa, fotoćelije...) 24V, stepen zastite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 8kg</p>	<p>327</p>
<p>DEIMOS BT A 600 ULTRA</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 600kg, brzina otvaranja 12m/min, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, U-Link komunikaciona platforma, magnetni limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, metalnu osnovu, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 24V / 70W, radni napon periferija (blic lampa, fotoćelije...) 24V, stepen zastite IP44, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 8kg</p>	<p>363</p>
<p>SET DEIMOS AC A 800 KIT</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 800kg, brzina otvaranja 9m/min, za poluintenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. <b>Komplet sadrži: motor, automatiku, sigurnosne foto ćelije A20-180, blic lampu RADIUS LED AC A R1 230V, dva daljinska upravljača Mitto B</b> na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača), metalnu osnovu i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 220V / 300W, radni napon fotoćelija 24V, blic lampe 220V, stepen zastite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 9.4kg</p>	<p>450</p>
<p>DEIMOS AC A 800</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 800kg, brzina otvaranja 9m/min, za poluintenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, metalnu osnovu, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i ključ za ručnu deblokadu motora. Motor 220V / 300W, radni napon fotoćelija 24V, blic lampe 220V, stepen zastite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 9.4kg</p>	<p>433</p>
<p>ARES VELOCE SMART BT A500</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 500kg, <b>VELOCE serija brzih motora, brzina otvaranja 22m/min</b>, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, metalnu osnovu, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i ključ za deblokadu motora. Moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača. Motor 24V / 400W, radni napon periferija (blic lampa, fotoćelije...) 24V, stepen zastite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 7kg</p>	<p>658</p>
<p>ARES BT A1500</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 1500kg, brzina otvaranja 9m/min, za intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, mehanički limit prekidač. Komplet sadrži: motor, automatiku, metalnu osnovu, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i ključ za deblokadu motora. Moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača. Motor 24V / 400W, radni napon periferija (blic lampa, fotoćelije...) 24V, stepen zastite IP24, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 7kg</p>	<p>475</p>
<p>ICARO ULTRA AC A2000</p>		<p>Motor i automatika za klizne kapije težine do 2000kg, brzina otvaranja 9m/min, za veoma intenzivnu upotrebu. Lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, magnetni limit prekidač. Komplet sadrži motor, dva daljinska upravljača na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i ključ za deblokadu motora. Moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača. Motor 220V / 750W, radni napon fotoćelija 24V, blic lampe 220V, stepen zastite IP55, nivo buke ≤70dB, radna temperatura -20°C~+55°C, težina 25kg</p>	<p>748</p>

MOTORI ZA KRILNE KAPIJE





















<p>Motor Lux G</p>		<p>Hidraulični motor za krilne kapije, dužine krila do 5m, težine do 800kg, vreme otvaranja 48s, maksimalni ugao otvaranja 130°, za veoma intenzivnu upotrebu. D-Track detekcija prepreke, kao limit prekidač koristi vreme. Motor 230V / 250W, stepen zastite IP57, radna temperatura -10°C ~ +60°C. Motor koristi kontrolnu ploču RIGEL 6 (ne isporučuje se uz motor).</p>	<p>460</p>
<p>SET ATHOS AC25 A</p>		<p>Set motora za krilne kapije širine krila do 2.5m, težine do 350kg, brzina otvaranja 18mm/s, za poluintenzivnu upotrebu. D-Track detekcija prepreke, vremenski limit rada motora. <b>Komplet sadrži: dva motora, automatiku ALENA SW2, sigurnosne foto ćelije A20-180, dva daljinska upravljača Mitto B</b> na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i <b>ključ za ručnu deblokadu motora</b>. Motor 230V / 200W, radni napon fotoćelija 24V, blic lampe 220V, stepen zastite IP54, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<p>495</p>
<p>SET PHOBOS BT A 25</p>		<p>Set motora za krilne kapije dužine krila do 2.5m (sa upotrebom električne brave), težine do 400kg, vreme otvaranja 15s, maksimalni ugao otvaranja 118°, za intenzivnu upotrebu. D-Track detekcija prepreke, magnetni limit prekidač. <b>Komplet sadrži: dva motora, automatiku ZARA BTL2, fotocelije Compacta A20-180, blic lampu RADIUS LED BT A R1, dva daljinska upravljača Mitto B</b> na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i <b>ključ za ručnu deblokadu motora</b>. Motor 24V / 40W, stepen zastite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<p>590</p>
<p>SET PHOBOS BT A 40</p>		<p>Set motora za krilne kapije dužine krila do 4m (sa upotrebom električne brave), težine do 500kg, vreme otvaranja 20s, maksimalni ugao otvaranja 126°, za intenzivnu upotrebu. D-Track detekcija prepreke, magnetni limit prekidač. <b>Komplet sadrži: dva motora, automatiku ZARA BTL2, fotocelije Compacta A20-180, blic lampu RADIUS LED BT A R1, dva daljinska upravljača Mitto B</b> na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i <b>ključ za ručnu deblokadu motora</b>. Motor 24V / 40W, stepen zastite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	<p>640</p>

<b>Motor PHOBOS BT A 25 24V</b>		<p>Motor za krilnu kapiju, dužine krila do 2.5m (sa upotrebom električne brave), težine do 400kg, vreme otvaranja 15s, maksimalni ugao otvaranja 118°, za intenzivnu upotrebu. D-Track detekcija prepreke, magnetni limit prekidač. Motor 24V / 40W, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	198
<b>Motor PHOBOS BT A 40 24V</b>		<p>Motor za krilnu kapiju, dužine krila do 4m (sa upotrebom električne brave), težine do 500kg, vreme otvaranja 20s, maksimalni ugao otvaranja 126°, za intenzivnu upotrebu. D-Track detekcija prepreke, magnetni limit prekidač. Motor 24V / 40W, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	225
<b>VIRGO SMART BT A20</b>		<p>Motor sa zglobnom rukom za krilne kapije širine krila do 2m, težine do 200kg. Pogodan za montažu na masivnim stubovima gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba, maksimalni ugao otvaranja 120°, vreme otvaranja 14s (90°), D-Track detekcija prepreke, za poluintenzivnu upotrebu (max. 60 ciklusa dnevno). Komplet sadrži jedan motor sa integrisanom elektronikom i dva ključa za ručnu deblokadu. Napajanje 220V, radni napon 24V / 110W, elektromehanički limit prekidač, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	385
<b>VIRGO SMART BT A20 SLAVE</b>		<p>Motor sa zglobnom rukom za krilne kapije širine krila do 2m, težine do 200kg. Pogodan za montažu na masivnim stubovima gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba, maksimalni ugao otvaranja 120°, vreme otvaranja 14s (90°), D-Track detekcija prepreke, za poluintenzivnu upotrebu (max. 60 ciklusa dnevno). Motor je bez elektronike i koristi se u kompletu sa Virgo Smart BT A20. Napajanje 220V, radni napon 24V / 110W, elektromehanički limit prekidač, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	185
<b>Set motora VIRGO SMART BT A20 KIT</b>		<p>Set motora sa zglobnom rukom za krilne kapije širine krila do 2m, težine do 200kg. Pogodan za montažu na masivnim stubovima gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba, maksimalni ugao otvaranja 120°, vreme otvaranja 14s (90°), D-Track detekcija prepreke, za poluintenzivnu upotrebu (max. 60 ciklusa dnevno). Komplet sadrži: <b>dva motora (jedan sa integrisanom elektronikom, drugi slave), fotocelije Compacta A20-180, blic lampu RADIUS LED BT A R1, dva daljinska upravljača Mitto B na 433MHz</b> (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i <b>dva ključa za ručnu deblokadu motora</b>. Napajanje 220V, radni napon 24V / 110W, elektromehanički limit prekidač, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C</p>	650
<b>E5 BT A12</b>		<p>Motor sa zglobnom rukom za pešačke kapije, cilindričnog oblika, malih dimenzija pogodan za montažu na uzanim stubovima (min 8cm) ili gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba. Predviđen za krila širine do 1,2m i težine do 80kg, maksimalni ugao otvaranja od 120°, vreme otvaranja 6,5s. lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke, PUSH&amp;GO funkcija, opcija automatskog zatvaranja sa podesivim vremenom. Napajanje 220V, radni napon 24V / 40W, max. obrtni moment motora 40Nm, max. 200 ciklusa u toku 24h, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C. <b>(Motor se isporučuje bez LBA poluge)</b></p>	283
<b>E5 BT A18</b>		<p>Motor sa zglobnom rukom za krilne kapije, cilindričnog oblika, malih dimenzija pogodan za montažu na uzanim stubovima (min 8cm) ili gde je šarka udaljena od unutrašnje ivice stuba. Predviđen za krila širine do 1,8m i težine do 100kg, maksimalni ugao otvaranja od 120°, vreme otvaranja 14s. lagani start/stop, D-Track detekcija prepreke. Napajanje 220V, radni napon 24V / 40W, max. obrtni moment motora 150Nm, max. 200 ciklusa u toku 24h, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C. Dimenzije (tela motora) 83x107x390mm U skladu sa EN16005 standardom za bezbednost automatizovanih prolaza. <b>(Motor se isporučuje bez LBA / LS18 poluge)</b></p>	320
<b>SET E5 A12 LBA</b>		<p>Set motora sa zglobnom rukom za pešačke kapije E5 A12, komplet sadrži: jedan motor E5 A12, LBA polugu, automatiku THALIA, jedan daljinski upravljač MITTO B RCB01.</p>	502
<b>SET E5 A18 LBA</b>		<p>Set motora sa zglobnom rukom za pešačke kapije E5 A18, komplet sadrži: jedan motor E5 A18, LBA polugu, automatiku THALIA, jedan daljinski upravljač MITTO B RCB01.</p>	539
<b>SET E5 BT A18 LS18</b>		<p>Set motora sa zglobnom rukom za pešačke kapije E5 A18, komplet sadrži: jedan motor E5 A18, LS18 polugu, automatiku THALIA, jedan daljinski upravljač MITTO B RCB01.</p>	619
<b>ELI AC A40 + podzemna kutija</b>		<p>Podzemni motor za krilne kapije širine do 2,5m. Radni napon motora 230V / 300W, vreme otvaranja za 90° iznosi 14 sek., maksimalni ugao otvaranja 120°. Odvojivo čelično kućište sa predviđenim otvorima za drenažu. Za poluintenzivnu upotrebu, IP67 zaštita, radna temperatura od -20° C do +55° C. Dimenzije 336 x 420 mm. (Motor koristiti kontrolnu ploču RIGEL 6). Set sadrzi motor i podzemnu kutiju.</p>	493
<b>Set motora ELI</b>		<p>Set podzemnih motora za krilne kapije širine do 2,5m. Radni napon motora 230V / 300W, vreme otvaranja za 90° iznosi 14 sek., maksimalni ugao otvaranja 120°. Odvojivo čelično kućište sa predviđenim otvorima za drenažu. Za poluintenzivnu upotrebu, IP67 zaštita, radna temperatura od -20° C do +55° C. Komplet sadrži: dva motora, dve podzemne kutije, automatiku RIGEL 6, dva daljinska upravljača Mitto B na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača) i dva mehanizma za deblokadu motora.</p>	1321
<b>MOTORI ZA GARAZNA VRATA</b>			
<b>TIZIANO + BIN B GDA L3020</b>		<p>Motor i automatika za garažna vrata površine do 10m2 i težine do 60kg, motor 230V / 100W, brzina otvaranja 6.6m/min, D-Track detekcija prepreke, elektronski limit prekidač, maksimalna vučna sila 600N, stepen zaštite IPX0. U kompletu dolazi: motor, dva daljinska upravljača na 433MHz i šina dužine 3m. Radna temperatura od -20° C do +60°C.</p>	195
<b>KIT BOTTICELLI BT A850 + BIN 650- 850 CATENNA</b>		<p>Motor i automatika za garažna vrata površine do 13m2, motor 230V / 200W, brzina otvaranja 210mm/s. D-Track detekcija prepreke, elektronski limit prekidač, maksimalna vučna sila 850N, stepen zaštite IP20. U kompletu dolazi: motor, jedan daljinski upravljač na 433 MHz i šina dužine 2,9m. Radna temperatura od -20° C do +60°C.</p>	267



















<b>BOTTICELLI BT A1250 + BIN 1250 CATENNA L3500</b>		Motor i automatika za garažna vrata površine do 16m <sup>2</sup> , motor 230V / 250W, brzina otvaranja 190mm/s. D-Track detekcija prepreke, elektronski limit prekidač, maksimalna vučna sila 1250N, stepen zaštite IP20. U kompletu dolazi: motor, jedan daljinski upravljač na 433 MHz i šina dužine 3,5m. Radna temperatura od -20° C do +60°C.	344
<b>MOTORI ZA SEGMENTNA VRATA</b>			
<b>ARGO 230 V + VENERE D</b>		Motor za segmentna vrata površine do 20m <sup>2</sup> , za veoma intenzivnu komercijalnu i industrijsku upotrebu. Radni napon motora 24V, poseduje D-Truck detekciju prepreke i kontrolu obrtnog momenta, stepen zaštite IP40. Radna temperatura od -15° C do +55°C, dimenzije 351x226,5x115 mm.	491
<b>ARGO BT A35</b>		Motor za segmentna vrata površine do 35m <sup>2</sup> , za veoma intenzivnu komercijalnu i industrijsku upotrebu. Radni napon motora 24V, poseduje D-Truck detekciju prepreke i kontrolu obrtnog momenta, stepen zaštite IP24. Radna temperatura od -15° C do +55°C, dimenzije 351x226,5x115 mm.	560
<b>RCA LEVER</b>		Ručica za manualno odbravljanje motora ARGO	24
<b>AUTOMATSKE RAMPE</b>			
<b>Moovi 30 3m</b>		Automatska rampa sa rukom dužine 3m (ruka dužine 3m može nositi zastitnu gumu i rasvetu), vreme otvaranja 4 sec. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 230V / 300W sa ventilatorskim hlađenjem, stepen zaštite IP24, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 200mA max.. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Radna temperatura -20 ~ +50, težina 35.6kg. Za poluintenzivnu frekvenciju upotrebe.	998
<b>Moovi 60 5m</b>		Automatska rampa sa rukom dužine 5m (ruka dužine 5m može nositi zastitnu gumu i rasvetu), vreme otvaranja 8 sec. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 230V / 300W sa ventilatorskim hlađenjem, stepen zaštite IP24, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 200mA max.. Radna temperatura -20 ~ +50, težina 35.6kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za poluintenzivnu frekvenciju upotrebe.	1095
<b>Moovi 60 6m</b>		Automatska rampa sa rukom dužine 6m (ruka dužine 6m ne može nositi zastitnu gumu i rasvetu), vreme otvaranja 8 sec. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 230V / 300W sa ventilatorskim hlađenjem, stepen zaštite IP24, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 200mA max.. Radna temperatura -20 ~ +50, težina 35.6kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za poluintenzivnu frekvenciju upotrebe.	1115
<b>Giotto BT A 60U</b>		Automatska rampa sa rukom dužine 6m (ruka dužine 6m ne može nositi zastitnu gumu i rasvetu), vreme otvaranja 5 sec. Motor 24 VAC sa integrisanim enkoderom, opcija usporavanja prilikom otvaranja/zatvaranja. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 24V/250W, 1400 o/min, stepen zaštite IP54, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 200mA max.. Radna temperatura -20 ~ +55°C, težina 41kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za intenzivnu frekvenciju upotrebe.	1124
<b>Giotto BT A ULTRA 36 XL 4m</b>		Automatska rampa sa rukom dužine 4m, vreme otvaranja 2.2 ~ 4 sec. Motor 24 VAC sa integrisanim enkoderom, opcija usporavanja prilikom otvaranja/zatvaranja. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 24V/300W, stepen zaštite IP54, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 500mA max.. Radna temperatura -20 ~ +55°C, težina 41kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za intenzivnu frekvenciju upotrebe.	1413
<b>Giotto BT A ULTRA 36 XL 5m</b>		Automatska rampa sa rukom dužine 5m, vreme otvaranja 2.2 ~ 4 sec. Motor 24 VAC sa integrisanim enkoderom, opcija usporavanja prilikom otvaranja/zatvaranja. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 24V/300W, stepen zaštite IP54, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 500mA max.. Radna temperatura -20 ~ +55°C, težina 41kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za intenzivnu frekvenciju upotrebe.	1435
<b>Giotto BT A ULTRA 36 XL 6m</b>		Automatska rampa sa rukom dužine 6m, vreme otvaranja 2.2 ~ 4 sec. Motor 24 VAC sa integrisanim enkoderom, opcija usporavanja prilikom otvaranja/zatvaranja. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 24V/300W, stepen zaštite IP54, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 500mA max.. Radna temperatura -20 ~ +55°C, težina 41kg. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za intenzivnu frekvenciju upotrebe.	1458
<b>Michelangelo BT A 80 U</b>		Automatska rampa sa rukom dužine 8m, vreme otvaranja 8 sec. Motor 24 VAC sa integrisanim enkoderom, opcija usporavanja prilikom otvaranja/zatvaranja. Komplet sadrži jedan daljinski upravljač na 433MHz (moguće je usnimiti do 63 daljinskih upravljača). Motor 24V/300W, stepen zaštite IP54, elektronski limit prekidač, radni napon periferija 24V 180mA max.. Radna temperatura -20 ~ +55°C, težina 68kg bez ruke. Ručna deblokada pomoću specijalnog ključa. Za intenzivnu frekvenciju upotrebe.	2542
<b>Maxima ultra 36</b>		Automatska rampa za industrijsku upotrebu sa rukom dužine do 6m, podesivo vreme otvaranja 0.7 do 3.9sec. frekvencija upotrebe: za 3m 20000 pokreta, za 6m 5000 pokreta dnevno, testirano na 7.000.000 pokreta, funkcija automatske provere i detekcije greške, antivandal zaštita, multi kolor led indikacija statusa, motor 230V / 0.25KW / 910o/min, stepen zaštite IP55, dimenzije 1030 x 347 x 493, Radna temperatura -40 ~ +60°C, težina 72kg.	2850
<b>BAT KIT GIOTTO M BG</b>		Rezervno baterijsko napajanje za rampu Giotto BT A ULTRA 36 XL, komplet sadrži dva akumulatora 12V 1.2Ah.	118
<b>RME 1 BT / SPIRA BFT 24V</b>		Jednokanalni detektor induktivne petlje za detekciju vozila i većih metalnih objekata, podešavanje osetljivosti, relejni izlaz, vreme odziva 120ms, radni napon <b>24V/AC</b> , dimezije 80x40x79mm. Isporučuje se sa podnožjem za montažu.	134
<b>RME 2</b>		Dvokanalni detektor induktivne petlje za detekciju vozila i većih metalnih objekata, podešavanje osetljivosti, relejni izlazi, vreme odziva 120ms, radni napon <b>230V AC</b> , dimezije 80x40x79mm. Isporučuje se sa podnožjem za montažu.	155
<b>SPIRA 2x1</b>		Namotaj induktivne petlje dimenzije 2x1m sa prikljucnim kablom dužine 10m	46
<b>AT3</b>		Ruka rampe aluminijumska za MOOVI 30, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 3,3m.	83
<b>AT5</b>		Ruka rampe aluminijumska za MOOVI 60 i GIOTTO BT A 60U, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 5.3m	125
<b>AT6</b>		Ruka rampe aluminijumska za MOOVI 60 i GIOTTO BT A 60U, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 6.3m	145



















<b>AQ5</b>		Ruka rampe aluminijumska za MOOVI 60 i GIOTTO BT A 60U, pravougaono profilisana, dužine 5.3m	125
<b>BOOM ES 40</b>		Ruka rampe aluminijumska za GIOTTO BT A ULTRA 36XL, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 4m.	110
<b>BOOM ES 50</b>		Ruka rampe aluminijumska za GIOTTO BT A ULTRA 36XL, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 5m	132
<b>BOOM ES 60</b>		Ruka rampe aluminijumska za GIOTTO BT A ULTRA 36XL, kružno profilisana, dimenzija 70 x 45mm, dužine 6m	155
<b>AT704 + AT504</b>		Ruka rampe dvodelna aluminijumska za Michelangelo BT A 80 U, AT704 prvi segment dužine 4.3m i AT504 drugi segment dužine 4,6m	383
<b>Mehanizam zglobne ruke ART 90 AQ</b>		Mehanički set za zglobnu ruku rampe Moovi i Giotto, savija se pod uglom od 90°, pokriva prolaz do max 4m	470
<b>Rešetka za ruku rampe</b>		Aluminijumska rešetka ruke rampe, cena je iskazana po dužnom metru.	54
<b>Oslonac ruke GAMA AQ AT</b>		Pokretni oslonac ruke za Moovi, Giotto i Michelangelo, sa oprugom za ublažavanje udara.	90
<b>Ploča za ankerisanje</b>		Čelična ploča za ankerisanje kućišta rampe serije MOOVI i GIOTTO dimenzija 350mm x 200mm x 200mm debljine 4mm.	47
<b>Ploča za ankerisanje Michelangelo</b>		Čelična ploča za ankerisanje kućišta rampe serije Michelangelo	49
<b>LIGHT PS/ES 40</b>		Led rasveta ruke rampe GIOTTO BT A ULTRA 36XL, DC 24V, 2.4W/m, crveno / zelena boja svetla, IP67, dužine 4,1m	60
<b>LIGHT PS/ES 50</b>		Led rasveta ruke rampe GIOTTO BT A ULTRA 36XL, DC 24V, 2.4W/m, crveno / zelena boja svetla, IP67, dužine 5,1m	75
<b>Led rasveta 3/4.5 Kit Light</b>		Led rasveta za ruke dužine 3/4m, sadrži 3 lampe i elektroniku	70
<b>MCL Light Boom 6</b>		Led rasveta ruke rampe Michelangelo BT A 80 dužine 8m, komplet sadrži 6 led ploče za rasvetu	170
<b>SHEDA MCL</b>		Kontrolna ploča led rasvete za ruku rampe Michelangelo BT A 80	47
<b>GT Board</b>		Kontrolna ploča led rasvete PS/ES 40	40
<b>PCA N3</b>		Gumeni profil za BFT ruku rampe MOOVI 30, dužine 3m	32
<b>PCA N5</b>		Gumeni profil za BFT ruku rampe za MOOVI 60 i GIOTTO BT A 60U dužine 5m	45
<b>PCA N6</b>		Gumeni profil za BFT ruku rampe za MOOVI 60 i GIOTTO BT A 60U dužine 6m	51
<b>PCA ES N4</b>		Gumeni profil za ruku rampe GIOTTO BT A ULTRA 36XL dužine 4m	40
<b>PCA ES N5</b>		Gumeni profil za ruku rampe GIOTTO BT A ULTRA 36XL dužine 5m	50
<b>PCA N8</b>		Gumeni profil za ruku rampe Michelangelo BT A 80 U dužine 8m	68
<b>NAPLATA PARKIRANJA</b>			
<b>Espas20-I</b>		Ulazni terminal za automatsko izdavanje kartica, poseduje LCD ekran kao i 2D štampač kartica sa bar kodom, izmenjiva sadržina teksta, RFID čitač za stalne korisnike parkinga, magacin za 4000 kartica, dvokanalni detektor induktivne petlje, sos taster za komunikaciju sa osobljem. Uređaj je samostalan i nije potrebno povezivanje sa drugom opremom na parkiralištu. Radni napon 230V, potrošnja 200W, klimatizovano kućište, stepen zaštite IP33, radna temperatura -20 ~ +50°C, težina 60kg, dimenzije 1232x341x315mm	5900
<b>Espas20-T</b>		Samostalni validator kartica za parkiranje, obavlja funkcije manualne stanice za naplatu parkiranja bez potrebe za računom. Namenjen je za manje i srednje sisteme. Alfanumerički displej sa pozadinskim osvetljenjem koji prikazuje cenu parkiranja, 2d čitač barkodova, sadrži tri funkcijska tastera. Radni napon 230V, potrošnja 70W, radna temperatura 0 ~ +50°C, težina 4kg, dimenzije 315x248x160mm	4670
<b>Espas 10 Coin</b>		ESPAS 10 COIN terminal, u kombinaciji s elektromehaničkom barijerom koristi se za kontrolu izlazne tačke parkirališta. Koristi BFT tokene. Radni napon 230V, stepen zaštite IP34, radna temperatura -20 ~ +50°C, težina 18kg, dimenzije 1218x306x278mm	1380
<b>BFT Token</b>		BFT Token za naplatu parkiranja, cena je za jedan komad	4.0
<b>Tiketi SCATOLA</b>		Paket od 4000 blanko kartica	171
<b>Nosač papira</b>		Nosač rolne termalnog papira	54
<b>Termalni papir</b>		Rolo termalni papir za 3000 tiketa	50
<b>Osovina nosača papira</b>		Osovina za nosač rolo termalnog papira	32
<b>POTAPAJUĆI STUBOVI</b>			
<b>STOPPY B 200/700</b>		Elektromehanički potapajući stub za kontrolu saobraćaja u komercijalnim zonama, stambenim kompleksima i oblastima koje zahtevaju kontrolisan prolaz vozila. Prečnik stuba 200 mm, visina korisnog dela stuba 700mm, brzina podizanja / spuštanja 9s, otpornost na udar 6000J, led rasveta na vrhu, Motor 230V / 300W, lagani start/stop, električna kočnica, stepen zaštite IP67, radna temperatura od -20° C do +60°C, Namenjen za poluintenzivnu upotrebu (do 500 ciklusa / 24h). Bruto težina 115kg.	2790



<b>PERSEO CBE 230.P SD</b>		Kontrolna jedinica sa integrisanim risiverom za kontrolu do 4 potapajuća stuba. Posедуje grejni element za rad na niskim temperaturama do -40°C. Radni napon 230 VAC	480
<b>CEVNI MOTORI</b>			
<b>REEL EASY B30</b>		Cevasti motor za roletne. Maksimalna težina roletne 55 kg, maksimalni obrtni moment 30Nm, broj obrtaja osovine 16 obrt/min. Radni napon 230V / 235W.	64
<b>PRATEĆA OPREMA- ELEKTRONIKA</b>			
<b>Solarni paneli</b>			
<b>ECOSOL panel</b>		Solarni panel snage 10W, nominalni napon 24Vdc, IP65 zaštita, radna temperatura od -20° C do +50°C. Dimenzije 290 x 354 mm.	75
<b>ECOSOL kontroler</b>		Kontrolna jedinica za solarno napajanje. Nominalni napon 24V, max. struja 10A. Potrošnja u mirovanju 0,15W, IP55 zaštita, podržava dve baterije 12V/7.2Ah. Dimenzije 219 x 318 x 119 mm	270
<b>Fotoćelije</b>			
<b>Compacta A20-180</b>		Sigurnosne foto ćelije, domet do 20m, radni napon 15~35V DC, ugao rotacije pločica 180°, potrošnja RX30mA-TX20mA, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C, relejni izlaz NO / NC 1A max 30V, dimenzije 110x33x33mm.	38
<b>Thea A.15</b>		Sigurnosne foto ćelije <b>sa LED rasvetom</b> , domet do 30m, radni napon 24V, potrošnja RX50mA-TX38mA, ugao tolerancije: vertikalni: ±5°, horizontalni: ±20°, stepen zaštite IP55, radna temperatura -20°C ~ +55°C, relejni izlaz 1A max 30V.	73
<b>CELLULA RFL</b>		Reflektujuće fotoćelije, domet do 12m, radni napon 24 VDC/VAC, stepen zaštite IP67, relejni izlaz 3A max 30V, radna temperatura -25°C ~ +55°C, dimenzije 80x67x25mm. <b>(Bez reflektora)</b>	120
<b>Reflektor SRFLP</b>		Reflektor fotoćelije	12
<b>CM RFL</b>		Nazidno kućište za BFT CELLULA RFL, dimenzije 110x90mm.	31
<b>Blic lampe i semafori</b>			
<b>TRAFFIC LIGHT</b>		Dvobojni signalni semafor, crveno / zeleno , dimenzije 280x410x290mm	139
<b>RADIUS LED AC A R1 230V</b>		Blic lamp sa led rasvetom, 230V, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C. Dimenzije 156x122x65mm	26
<b>RADIUS LED BT A R1 W</b>		Blic lamp sa belom led rasvetom i integrisanom antenom, 24V, 5W, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C. Dimenzije 156x122x65mm	34
<b>Zidni nosač lampe B 00 R2</b>		Zidni nosač BFT RADIUS lampe	8
<b>Moduli i daljinski upravljači</b>			
<b>CLONIX 2/2048</b>		Dvokanalni risiver na 433,92MHz, prihvata do 2048 daljinskih upravljača, Radni napon DC12/28V / AC16/28V, Frekvencija: 433,92MHz Relejni kontakti: MAX 1A, Impedansa antenskog ulaza: 50 Ohm (RG58) Radna temperatura : -20°C - +55°C, plivajući kod. Prihvata daljinske upravljače Mitto B RCB02 R1 kao i Mitto B RCB04 R1	118
<b>BFT RAU</b>		Interfejs za povezivanje BFT risivera Clonix 2/2048 preko molex konektora, žičani izlazi sa terminalima	28
<b>CLONIX 2E/128</b>		Univerzalni eksterni dvokanalni risiver na 433,92MHz, prihvata do 128 daljinskih upravljača, Radni napon 12/ 24 VAC/DC, Frekvencija: 433,92MHz Relejni kontakti: MAX 1A, Impedansa antenskog ulaza: 50 Ohm (RG58) Radna temperatura : -20°C - +55°C Stepen zaštite: IP44, Moguce je usnimoti Mitto B RCB02 R1 kao i Mitto B RCB04 R1	58
<b>Mitto B RCB02 R1</b>		Dodatni daljinski upravljač za BFT automatiku, u crnoj boji, dva tastera, plivajući kod, radna frekvencija 433MHz. Baterija 23A.	19
<b>Mitto B RCB04 R1</b>		Dodatni daljinski upravljač za BFT automatiku, u crnoj boji, četiri tastera, plivajući kod, radna frekvencija 433MHz. Baterija 23A.	23.5
<b>Mitto B RCB04 R6</b>		Set od 4 dodatnih daljinskih upravljača različitih boja, plivajući kod, domet 50/100m, radna frekvencija 433,92 MHz. Baterija 23A.	86
<b>Mitto B RCB02 R1 REPLAY</b>		Dvokanalni daljinski upravljač sa funkcijom kopiranja koda sa drugog BFT daljinskog upravljača, plivajući kod, radna frekvencija 433,92 MHz. Baterija 23A.	24

## Kontrolne jedinice

<b>RIGEL 6 ACL2</b>		RIGEL 6 – Kontrolna jedinica za BFT ELI krilne motore, radni napon motora 220V, maksimalna snaga motora 650W+650W. Vodootporna ABS kutija.	227
<b>ALENA SW2</b>		ALENA SW2 – Kontrolna jedinica za BFT krilne motore, radni napon motora 220V, maksimalna snaga motora 400W+400W. Vodootporna ABS kutija.	140
<b>ZARA</b>		ZARA BTL2 CREM-Kontrolna jedinica za BFT Phobos krilne motore, radni napon motora 24V, maksimalna snaga motora 40W+40W. Vodootporna ABS kutija, elektronika, transformator.	160
<b>THALIA</b>		THALIA LIGHT BTL2 CPEM – Kontrolna jedinica za BFT E5 BT A 12/18, Phobos krilne motore, radni napon motora 24V, maksimalna snaga motora 180W+180W. Vodootporna ABS kutija.	170
<b>THALIA PCB</b>		THALIA PCB – Kontrolna jedinica za BFT E5 BT A 12/18, Phobos krilne motore, radni napon motora 24V, maksimalna snaga motora 180W+180W. Bez vodootporne kutije	150
<b>HAMAL PCB</b>		Kontrolna ploča za motor DEIMOS BT A600 / A400	140
<b>SHYRA PCB</b>		Kontrolna ploča za rampe MOOVI	120
<b>Relejni modul MIMÉ AC</b>		Dvokanalni relejni modul na 433MHz, dva nezavisna relejna izlaza, moguće je usmiriti do 30daljinskih upravljača, radni napon modula na 230Vac, Režimi rada, monostabilni, bistabilni, vremenski, kontrola motora.	80
<b>B EBA WI-FI</b>		Modul za povezivanje U-Link uređaja na lokalnu WI-FI mrežu. Povezani motori se mogu kontrolisati daljinski pomoću U-Control aplikacije dostupne za Android i iOS telefone.	135
<b>SL BAT2</b>		Rezervno baterijsko napajanje motora za klizne kapije serije DEIMOS i ARES. Komplet sadrži dve baterije 12V/1,2Ah. Napon punjenja baterija 27.2Vdc, struja punjenja 130mA, vreme punjenja 12-14h.	98
<b>Rezervno napajanje VIRGO</b>		Rezervno baterijsko napajanje motora za Virgo krilne motore. Komplet sadrži dve baterije 12V/1,2Ah. Napon punjenja baterija 27.2Vdc, struja punjenja 130mA, vreme punjenja 12-14h.	93
<b>Rezervno napajanje BBT BAT Thalia i Zara</b>		Rezervno baterijsko napajanje za krilne motore sa kontrolnom jedinicom Thalia, Thalia P, Zara i Phebe. Komplet sadrži dve baterije 12V/1,2Ah. Napon punjenja baterija 27.2Vdc, struja punjenja 130mA, vreme punjenja 12-14h. U vodootpornoj ABS kutiji.	120
<b>Kontrolna ploča za elektricnu bravu ME</b>		Kontrolna ploča za električnu bravu EBP BT A 24V, 12V AC relejni izlaz.	60
<b>ME BT</b>		Relejni modul za povezivanje električne brave na BFT kontrolne jedinice. Radni napon 24V AC/DC, relejni izlaz max. 24V/5A.	16
<b>Modul 3 žice Virgo Smart</b>		Modul za konverziju petožičnog na trožično povezivanja Virgo Smar BT A motora	35
<b>Selektor sa ključem Q.BO</b>		Selektor sa ključem, dva nezavisna relejna kontakta u plastičnom kućištu	22
<b>HTD-CVT1202000</b>		Pretvarač 24VAC-12VDC, ulazni napon AC 20~24V, izlazni napon : 12V DC / 2A, dimenzije 61.5*33*24.5mm, težina 46.6gr.	8
<b>Mehanički elementi</b>			
<b>Plasticni poklopac za Deimos motore</b>		Plasticni poklopac za Deimos motore	29
<b>ECB 12VDC vertikalna</b>		Električna brava za obezbeđenje motorizovanih krilnih kapija, radni napon 12V. <b>Za vertikalnu montažu.</b> Galvanizovano kuciste brave. Isporucuje se sa cilindrom. Dimenzije tela: 124x67x36	90
<b>EBP BT A 24V</b>		Vertikalna električna brava sa klinom za obezbeđenje motorizovanih kapija i automatskih vrata, termalna zaštita, radni napon 24V / 1A, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C, dimenzije 221x72x71mm.	120
<b>EBP 24V</b>		Vertikalna električna brava sa klinom za obezbeđenje motorizovanih kapija i automatskih vrata, radni napon 24V / 1,45A, stepen zaštite IP44, radna temperatura -20°C ~ +55°C, dimenzije 218x72x72mm.	110
<b>MS-310</b>		Set nosača za montažu jednog krilnog motora	14
<b>MS-310 - 2</b>		Set nosača za montažu dva krilna motora	28

<b>Athos ploča za ankerisanje</b>		Ploča za ankerisanje ATHOS motora	14
<b>Nosač za monažu SFR B</b>		Kratki podesivi zidni nosač za krilne motore	19
<b>Eli mehanizam za deblokadu</b>		Mehanizam za ručnu deblokadu ELI motora	35
<b>Poluga ruke E5 A12/18</b>		<b>LBA</b> Poluga- nastavak ruke za E5 BTA 12/18	30
<b>Klizna ruka SLITA ALEVA E5 BT</b>		<b>LS18</b> Klizna ruka za motor E5 BT A18, Koristi se kada je šarka udaljena od ivice stuba do max.300 mm. Ugao otvaranja max.130°, N735058	110
<b>Klizna ruka za E5 motor BS5E</b>		<b>BS E5</b> Klizna ruka za motor E5 N, povećava maksimalni ugao otvaranja na 180°	74
<b>LAS</b>		Klizna ruka za motor VIRGO .	106
<b>AMV KIT</b>		Mehanički limit za Virgo motor	15
<b>Stoper za Phobos</b>		Mehanički stoper za phobos motore, montira se na samom motoru (cena je za jedan motor)	40
<b>Nosač uvodnika</b>		Nosač uvodnika ruke rampe MOOVI / GIOTTO	43
<b>Kit za odbravljanje rampe VIR/MOOVI</b>		Cilindar sa kljucem i mehanizmom za odbravljanje poklopca kucista rampi Moovi i Michelangelo	40
<b>Bravica sa kljucem</b>		Cilindar sa dva kljuca za bft motore i rampe	12
<b>Kljuc</b>		Nenarezani kljuc za bft motore i rampe	2
<b>ZUPCASTE LETVE</b>			
<b>Letva zupčasta CNYG68 - 800kg</b>		Zupčasta letva za klizne kapije težine do 800kg, dužina letve 1m, metalno jezgro presvučeno plastikom radi smanjenja vibracija i buke prilikom otvaranja kapije. 6 pozicija za fiksiranje. U sivoj boji	12
<b>Letva zupčasta CNYG6N</b>		Zupčasta letva za klizne kapije, dužina letve 1m, metalno jezgro presvučeno plastikom radi smanjenja vibracija i buke prilikom otvaranja kapije. 6 pozicija za fiksiranje. U crnoj boji	10
<b>Metalna zupčasta letva CA123001BNO</b>		Metalna zupčasta letva za klizne kapije, 3 pozicije za fiksiranje, sa odstojećima, dužine 1m.	18
<b>Metalna zupčasta letva CA123002</b>		Metalna zupčasta letva za klizne kapije, 4 pozicije za fiksiranje, sa odstojećima, dužine 2m.	35
<b>QK-CRF2222</b>		Metalna zupčasta letva za klizne kapije veće nosivosti, širina letve 22 mm. Montaža zavarivanjem.	15

Cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om .

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu Banca Intesa.

